

Grab Tubular 4:1



Características

Os conjuntos de elevação GRAB TECNO, fabricados com cintas tubulares, de 1, 2, 3 ou 4 pernas, têm como característica melhor distribuição da carga entre as pernas do conjunto, promovendo maior estabilidade e segurança.

Vantagens

- Maior capacidade de elevação: até 63t.
- 100% poliéster + componentes metálicos Grau 8: maior capacidade de movimentação de carga, baixo alongamento com elevada resistência a abrasão.
- Elevada resistência a intempéries: exposição a radiação ultravioleta, umidade, boa resistência a produtos químicos (consultar aplicação), além de serem laváveis em soluções neutras.

GRAB TUBULAR - Capacidades (kg) / FS 4:1 - Conforme NBR 15637-2								
Montagem	1 PERNA		2 PERNAS			3 E 4 PERNAS		
Ilustração de uso								
Ângulo de inclinação β	0	Elo Sustentação	$0 < \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$	Elo Sustentação	$0 < \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$	Elo Sustentação
Fator de uso	1,0		1,4	1,0		2,1	1,5	
TECNO 20001T	1.000	202.301	1.400	1.000	202.301	2.100	1.500	203.301
TECNO 20002T	2.000	202.301	2.800	2.000	202.302	4.200	3.000	203.302
TECNO 20003T	3.000	202.302	4.200	3.000	202.303	6.300	4.500	203.302
TECNO 20004T	4.000	202.303	5.600	4.000	202.309	8.400	5.700	203.303
TECNO 20005T	5.000	202.309	7.000	5.000	202.304	10.500	7.500	203.303
TECNO 20006T	6.000	202.304	8.000	6.000	202.305	12.600	9.000	203.304
TECNO 20008T	8.000	202.305	11.200	8.000	202.305	16.800	12.000	203.304
TECNO 20010T	10.000	202.305	14.000	10.000	202.306	21.000	15.000	203.305
TECNO 20012T	12.000	202.306	16.800	12.000	202.306	25.200	18.000	203.305
TECNO 20015T	15.000	202.306	21.000	15.000	202.306	31.500	22.500	203.305
TECNO 20020T	20.000	202.306	28.000	20.000	202.307	42.000	30.000	203.306
TECNO 20025T	25.000	202.307	35.000	25.000	202.308	52.500	37.500	203.311
TECNO 20030T	30.000	202.308	42.000	30.000	202.308	63.000	45.000	203.311

NOTA 1: Informar a capacidade de carga, quantidade de pernas, comprimento e o terminal aplicável.

NOTA 2: Para cargas assimétricas, considerar capacidade do ângulo de 60° . Consulte produtos específicos na pág. 15.

