



Anel 7:1



Características

São cintas planas sem fim, confeccionadas com fitas de alta tenacidade, tratadas no processo de pigmentação para garantir resistência à abrasão, o não envelhecimento precoce dos fios e a resistência à radiação UV.

Vantagens

- Sistema de rastreabilidade por unidade produzida;
- Trama diferenciada para proporcionar menor desgaste por abrasão;
- Área de contato para distribuição de carga;
- Leve, compacta e flexível;
- 100% poliéster, permitindo flexibilidade no uso;
- Permite uso na forma circular simples.

Temperatura de utilização

Ambiente: -40°C a 100°C

ANEL CORPO SIMPLES - Capacidades (kg) / FS 7:1 - Conforme NBR 15637-1

Ilustração de uso	Com 1 cinta							Com 2 cintas				Ilustração da cinta			
	Vertical	Força	Cesto			Circular simples		Direto		Enforcado		Ilustração da cinta			
Forma de uso	Vertical	Força	Cesto			Circular simples		Direto		Enforcado		Ilustração da cinta			
Ângulo de inclinação β	0	0	Paralelo $\beta < 7^\circ$	$7 \leq \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$	$7 \leq \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$	$7 \leq \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$	$7 \leq \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$	Ilustração da cinta			
Fator de uso	1,0	0,8	2,0	1,4	1,0	0,7	0,5	1,4	1,0	1,12	0,8	Ilustração da cinta			
23030Z	1.000	800	2.000	1.400	1.000	700	500	1.400	1.000	1.120	800	30	0,7	0,21	0,18
23060Z	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	1.400	1.000	2.800	2.000	2.240	1.600	60	0,8	0,45	0,36
23090Z	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	2.100	1.500	4.200	3.000	3.360	2.400	90	0,9	0,67	0,54
23120Z	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	2.800	2.000	5.600	4.000	4.480	3.200	120	1,0	0,94	0,73
23150Z	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	3.500	2.500	7.000	5.000	5.600	4.000	150	1,1	1,23	0,93
23180Z	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	4.200	3.000	8.400	6.000	6.720	4.800	180	1,1	1,41	1,07
23240Z	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	5.600	4.000	11.200	8.000	8.960	6.400	240	1,3	1,98	1,45
23300Z	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	7.000	5.000	14.000	10.000	11.200	8.000	300	1,5	2,68	1,90

NOTA: Verifique sempre a capacidade de carga, modelo e largura da cinta.

