

Grab Plana 4:1



Características

Os conjuntos de elevação GRAB PLANA proporcionam trabalhar com cargas diversas com possibilidade de uso nas extremidade de manilhas, ganchos ou outros dispositivos.

As pernas das cintas podem ser simétricas ou não, devendo-se sempre levar em conta o centro de gravidade da carga no cálculo de comprimento das pernas.

Vantagens

- Fornecidas com 1, 2, 3 ou 4 pernas;
- Rastreabilidade do conjunto.

Temperatura de utilização

Ambiente: -40°C a 100°C

GRAB PLANAS - Capacidades (kg) / FS 4:1 - Conforme NBR 15637-1								
Montagem	1 PERNA		2 PERNAS			3 E 4 PERNAS		
Ilustração de uso								
Ângulo de inclinação β	0	Elo Sustentação	$0 < \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$	Elo Sustentação	$0 < \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$	Elo Sustentação
Fator de uso	1,0		1,4	1,0		2,1	1,5	
SLING 30mm	1.000	202.301	1.400	1.000	202.301	2.100	1.500	203.301
SLING 60mm	2.000	202.301	2.800	2.000	202.302	4.200	3.000	203.302
SLING 90mm	3.000	202.302	4.200	3.000	202.303	6.300	4.500	203.302

NOTA 1: Informar a capacidade de carga, quantidade de pernas, comprimento e o terminal aplicável.

NOTA 2: Para cargas assimétricas, considerar capacidade do ângulo de 60° (consulte produto específico na página 15).

