



Olhais



Olhal aparafusável fixo para elevação na vertical - Grau 8

FS 4:1

Rosca métrica.

	Código	CMT (t)	Dimensões (mm)					Peso (kg)
			d	L	D	E	F	
	208.201	0,16	M 8	16	20	21	9	0,04
	208.202	0,25	M 10	20	24	25	11	0,08
	208.203	0,4	M 12	22	28	29	13	0,13
	208.204	0,63	M 16	28	34	35	15	0,23
	208.205	1	M 20	35	40	41	17	0,39
	208.206	1,6	M 24	40	48	49	21	0,71
	208.207	2,5	M 30	45	56	57	25	1,21
	208.208	4	M 36	55	67	69	30	2,00
	208.209	6,3	M 42	65	80	82	34	3,07
	208.210	8	M 48	70	95	97	40	4,95
	208.211	10	M 56	80	112	114	44	7,16
	208.212	16	M 64	90	125	128	51	10,38
	208.213	20	M 72	100	140	143	63	17,76
	208.214	25	M 80	115	160	163	71	25,89
	208.215	40	M 100	140	200	204	79	40,27

Olhal giratório - Grau 8

FS 4:1

Giratório - permite elevação de cargas em 90 graus;

Rosca métrica.

	Código	CMT (t)	Dimensões (mm)						Peso (kg)
			A	B	C	D	E	F	
	208.501	0,45	M 10	17	69,6	11	11,8	28	0,2
	208.502	1	M 12	19	121,2	19	22,4	61,7	1,1
	208.503	1,75	M 16	24	124,2	20	22,4	55,7	1,2
	208.504	2,2	M 20	30	127,2	24	22,4	49,7	1,6
	208.505	3,5	M 24	34	168,8	27	35,1	59,4	3,4
	208.506	4,2	M 30	54	168,8	27	35,1	69,4	3,8
	208.507	7	M 30	66	237,8	38	44,5	69,4	11,8
	208.508	11	M 36	69	319,3	48	57,2	124,8	20,5

Olhal soldável - Grau 8

FS 4:1

Olhal soldável para elevação e amarração de carga.

	Código	CMT (t)	Dimensões (mm)				Peso (kg)
			A	B	D	M	
	1	1,12	41	78,5	13	37	0,4
	2	2	42	88	14	40	0,47
	3	3,15	45	94	17	42,5	0,69
	5	5,3	55	118	22	50	1,46
	8	8	70	141	26,5	66,5	2,5
	15	15	97	188	34	90	5,79

