



KIT Patola 4:1

Características

O KIT Patola para movimentação de tubos, patenteado pela **TECNOTEXTIL**, foi desenvolvido para suprir diferentes necessidades nas movimentações de tubos em várias situações: montagem de dutos, empresas fabricantes, logística, estocagem e utilização em campo.

O KIT é composto por três peças: **manilha** (dimensionada para a capacidade), **suporte** de carga em aço e **sapata** em alumínio. Permite encaixe perfeito de acordo com o diâmetro do tubo, o que minimiza o risco de acidentes sem danificar ou marcar os tubos.

Vantagens

- Sistema de rastreabilidade por KIT produzido;
- Ideal na aplicação em tubos com revestimento interno;
- Suporte com pega ergonômica;
- Maior resistência a impactos e abrasão;
- Menos suscetível a trinca ou quebra;
- Conjunto com certificação de qualidade.

	Código	Diâmetro dos tubos	CMT (t) (PAR)	Espessura máxima do tubo (mm)	Peso (kg)	Cinta Grab 2 pernas recomendada (capacidade em kg)
KIT PATOLA (suporte + sapata + manilha) Ang. β até 45°	9PAP06	06"	1	12	1,36	1.400
	9PAP08	08"	2	12	5,60	2.800
	9PAP10	10"	2	12	5,60	2.800
	9PAP12	12"	2	22	6,00	2.800
	9PAP14	14"	5	22	9,80	5.600
	9PAP16	16"	5	22	10,00	5.600
	9PAP18	18"	5	27	10,20	5.600
	9PAP20	20"	6,5	27	11,60	7.000
	9PAP22	22"	6,5	27	12,00	7.000
	9PAP24	24"	6,5	27	12,20	7.000
	9PAP26	26"	6,5	27	12,60	7.000
	9PAP28	28"	6,5	27	14,20	7.000
	9PAP30	30"	8	42	20,60	8.400
	9PAP32	32"	8	42	21,20	8.400
	9PAP34	34"	8	42	21,40	8.400
	9PAP36	36"	8	42	22,40	8.400
	9PAP38	38"	8	42	22,80	8.400
	9PAP40	40"	8	42	22,20	8.400
KIT PATOLA Side Boom tubos Ang. β > 45°	9PAS18	18"	6	32	16,90	7.000
	9PAS20	20"	6	32	19,80	7.000
	9PAS22	22"	6	32	20,00	7.000
	9PAS24	24"	7	32	20,00	7.000
	9PAS26	26"	7	32	21,40	7.000
	9PAS28	28"	7	32	22,80	7.000
PATOLA UNIVERSAL Ang. β até 45°	9PAU04	04" a 10"	0,6	07	0,62	1.400
	9PAU10	>8"	3	37	8,40	2.800
	9PAU08	08" a 28"	5	39	11,00	5.600
	9PCU08	08" a 28"	7	39	11,8	7.000

