



Bag 7:1

Características

Cintas BAG são manufaturadas com fitas planas, confeccionadas com fios de alta tenacidade, tratadas no processo de pigmentação para garantir resistência à abrasão, o não envelhecimento precoce dos fios e a resistência à radiação UV, para movimentações onde seja necessária uma maior área de contato com a carga.

Vantagens

- Maior área de contato, melhorando a distribuição da carga;
- Não é danificada por oxidação e intempéries (chuva, sol, frio e calor);
- 100% poliéster, permitindo flexibilidade no uso.

Temperatura de utilização

Ambiente: -40°C a 100°C

BAG CORPO DUPLO - Capacidades (kg) / FS 7:1 - Conforme NBR 15637-1

Com 1 cinta					Ilustração da cinta				
Ilustração de uso									
Forma de uso	Vertical	Cesto			Dimensional aproximado			Peso aproximado s/ proteções	
Ângulo de inclinação β	0	Paralelo $\beta < 7^\circ$	$7 \leq \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$	Largura (mm)	Comp. mínimo (m)	Tamanho olhal (mm)	Primeiro metro (kg)	Metro adicional (kg)
Fator de uso	1,0	2,0	1,4	1,0					
21120Z	3.000	6.000	4.200	3.000	120	1,30	350	1,08	0,74
21180Z	6.000	12.000	8.400	6.000	180	1,50	400	1,04	0,72
21240Z	8.000	16.000	11.200	8.000	240	1,85	550	2,07	1,45
21300Z	9.000	18.000	12.600	9.000	300	1,95	600	2,54	1,87
21360Z	12.000	24.000	16.800	12.000	360	2,10	600	2,88	2,14
21480Z	14.000	28.000	19.600	14.000	480	2,20	700	3,77	2,90
21600Z	20.000	40.000	28.000	20.000	600	2,50	750	4,82	3,78

BAG CORPO TRIPLO - Capacidades (kg) / FS 7:1 - Conforme NBR 15637-1

Com 1 cinta					Ilustração da cinta				
Ilustração de uso									
Forma de uso	Vertical	Cesto			Dimensional aproximado			Peso aproximado s/ proteções	
Ângulo de inclinação β	0	Paralelo $\beta < 7^\circ$	$7 \leq \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$	Largura (mm)	Comp. mínimo (m)	Tamanho olhal (mm)	Primeiro metro (kg)	Metro adicional (kg)
Fator de uso	1,0	2,0	1,4	1,0					
21240T	11.000	22.000	15.400	11.000	240	2,10	600	3,23	2,17
21360T	13.000	26.000	18.200	13.000	360	2,50	700	4,26	3,21
21480T	20.000	40.000	28.000	20.000	480	2,70	800	5,52	4,35
21600T	24.000	48.000	33.600	24.000	600	2,50	750	7,30	5,68

NOTA 1: não recomendamos o uso nas formas vertical e enforcado.

NOTA 2: cintas BAG corpo triplo desenvolvidas com 3 camadas de fita e costuradas em um sistema único.

NOTA 3: para maiores capacidades consulte nosso Departamento Técnico.

