



## Cintas tipo esteira

### Características

Manufaturadas com fitas planas, confeccionadas com fios de alta tenacidade, tratadas no processo de pigmentação para garantir resistência à abrasão, o não envelhecimento precoce dos fios e a resistência à radiação UV, para movimentações onde seja necessária uma maior área de contato com a carga.

Modelos produzidos de acordo com a necessidade específica de cada operação, levando-se em consideração os riscos associados, a aplicação e os testes de validação em nosso laboratório.

### Vantagens

- Grande capacidade de carga e área de contato;
- Utilização específica de acordo com a necessidade do cliente.

### Temperatura de utilização

Ambiente: -40°C a 100°C



## Cintas para vidros

### Características

Produtos desenvolvidos para movimentação de vidro plano, com travas laterais que evitam o deslizamento das chapas e proteções que evitam o corte das cintas.

Modelos produzidos de acordo com a necessidade específica de cada operação, levando-se em consideração os riscos associados, aplicação e testes de validação em nosso laboratório, com proteções para áreas cortantes e abrasão.

### Vantagens

- Movimentação segura, sem danificar o vidro e aumentando a produtividade;
- Alta performance;
- Proteções específicas;
- Redução de riscos e perdas materiais.

### Temperatura de utilização

Ambiente: -40°C a 100°C



**NOTA:** para outras opções de montagem, consulte nosso Departamento Técnico.

