



Cintas para movimentação de *postes*

Características

Produto especialmente desenvolvido para a verticalização de postes e estacas pré-moldadas de concreto, viabilizando a sua movimentação segura. Fabricado com cinta tubular e proteção anticorte e abrasão, levando-se em consideração os riscos associados, a aplicação e os testes de validação em nosso laboratório.

Recebem TRÊS etiquetas de identificação (NÚCLEO, CAPA E PROTEÇÃO EXTERNA), dando rastreabilidade a todos os dados do produto, com destaque para a capacidade de carga em etiqueta bordada no corpo, facilitando a identificação e a inspeção.

Vantagens

- Proteção especial para abrasão e cortes;
- Identificação de carga bordada em relevo no corpo;
- Desempenho incomparável;
- Maior segurança na movimentação;
- Não danifica a carga movimentada.

NOTA: para outras opções de montagem, consulte nosso Departamento Técnico.



Correntes Têxteis

EM BREVE

Características

A corrente de elos sintéticos de içamento TECNOTEXTIL está sendo desenvolvida com tecnologia própria, com todo o desempenho e flexibilidade da corrente de aço grau 8 ou 10, mas correspondendo a uma pequena fração do peso.

Vantagens

- Extremamente seguro de usar;
- Não corrosivo;
- Não condutor e completamente à prova d'água;
- Flutuabilidade, um dos grandes trunfos para o mercado Offshore;
- Aplicação mais rápida, reduzindo muito o potencial de danos à carga, um fator crítico ao manusear de objetos com superfícies sensíveis.

