



Flat Tecno 4:1



Características

Fabricada com cintas TECNÓ em conformidade com a norma ABNT NBR 15.637 – 2 com duas fivelas nas extremidades, permitindo acomodação em pontos de contato de pouco espaço.

Vantagens

- Menor área de contato;
- Maior capacidade de carga de 1 até 15 ton na vertical;
- Fivela compacta.

FLAT TECNÓ COM DUAS ALCAS NAS EXTREMIDADES - Capacidades (kg) / FS 4:1 - Conforme NBR 15637-2									
Ilustração de uso	Com 1 cinta					Com 2 cintas		Ilustração da cinta	
	Vertical	Força	Cesto			Direto		Dimensional aproximado	Alça (cód.)
Ângulo de inclinação β	0	0	Paralelo $\beta < 7^\circ$	$7 \leq \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$	$7 \leq \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$	Comp. mínimo (m)	
Fator de uso	1,0	0,8	2,0	1,4	1,0	1,4	1,0		
25001T	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.000	0,5	204.101
25002T	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.000	0,5	204.101
25003T	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.000	0,5	204.101
25004T	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.000	0,7	204.101
25005T	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.000	0,7	204.101
25006T	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.000	0,8	204.102
25008T	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.000	0,8	204.102
25010T	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	10.000	0,9	204.102
25012T	12.000	9.600	24.000	16.800	12.000	16.800	12.000	1,0	204.102
25015T	15.000	12.000	30.000	21.000	15.000	21.000	15.000	1,0	204.102

FLAT TECNÓ - ALÇA + OLHAL - Capacidades (kg) / FS 4:1 - Conforme NBR 15637-2												
Ilustração de uso	Com 1 cinta					Com 2 cintas				Ilustração da cinta		
	Vertical	Força	Cesto			Direto		Enforcado		Dimensional aproximado		Alça (cód.)
Ângulo de inclinação β	0	0	Paralelo $\beta < 7^\circ$	$7 \leq \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$	$7 \leq \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$	$7 \leq \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$	Comp. mínimo (m)	Tamanho do olhal (mm)	
Fator de uso	1,0	0,8	2,0	1,4	1,0	1,4	1,0	1,2	0,8			
25001O	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.000	1.120	800	0,7	300	204.101
25002O	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.000	2.240	1.600	0,7	300	204.101
25003O	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.000	3.360	2.400	0,8	400	204.101
25004O	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.000	4.480	3.200	1,0	400	204.101
25005O	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.000	5.600	4.000	1,1	500	204.101
25006O	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.000	6.720	4.800	1,1	500	204.102
25008O	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.000	8.960	6.400	1,1	500	204.102
25010O	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	10.000	11.200	8.000	1,2	500	204.102
25012O	12.000	9.600	24.000	16.800	12.000	16.800	12.000	13.440	9.600	1,3	500	204.102
25015O	15.000	12.000	30.000	21.000	15.000	21.000	15.000	16.800	12.000	1,3	500	204.102

Alça						
	Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Peso (kg/pç)
	204101	50	95	52	18	0,46
	204102	101	189	106	30	2,80

