



Grab Tubular 4:1



Características

Os conjuntos de elevação GRAB TECNO, fabricados com cintas tubulares, de 1, 2, 3 ou 4 pernas, têm como característica melhor distribuição da carga entre as pernas do conjunto, promovendo maior estabilidade e segurança.

Vantagens

- Maior capacidade de elevação: até 63t.
- 100% poliéster + componentes metálicos Grau 8: maior capacidade de movimentação de carga, baixo alongamento com elevada resistência a abrasão.
- Elevada resistência a intempéries: exposição a radiação ultravioleta, umidade, boa resistência a produtos químicos (consultar aplicação), além de serem laváveis em soluções neutras.

GRAB TUBULAR - Capacidades (kg) / FS 4:1 - Conforme NBR 15637-2								
Montagem	1 PERNA		2 PERNAS			3 E 4 PERNAS		
Ilustração de uso								
Ângulo de inclinação β	0	Elo Sustentação	$0 < \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$	Elo Sustentação	$0 < \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$	Elo Sustentação
Fator de uso	1,0		1,4	1,0		2,1	1,5	
2401XX	1.000	202.601	1.400	1.000	202.601	2.100	1.500	203.101
2402XX	2.000	202.603	2.800	2.000	202.603	4.200	3.000	203.102
2403XX	3.000	202.603	4.200	3.000	202.604	6.300	4.500	203.103
2404XX	4.000	202.323	5.600	4.000	202.325	8.400	5.700	203.324
2405XX	5.000	202.604	7.000	5.000	202.325	10.500	7.500	203.324
2406XX	6.000	202.325	8.400	6.000	202.304	12.600	9.000	203.303
2408XX	8.000	202.325	11.200	8.000	202.326	16.800	12.000	203.325
2410XX	10.000	202.304	14.000	10.000	202.305	21.000	15.000	203.304
2412XX	12.000	202.305	16.800	12.000	202.608	25.200	18.000	203.305
2415XX	15.000	202.305	21.000	15.000	202.608	31.500	22.500	203.305
2420XX	20.000	202.608	28.000	20.000	202.307	42.000	30.000	203.306
2425XX	25.000	202.307	35.000	25.000	202.308	52.500	37.500	203.311
2431XX	30.000	202.308	42.000	30.000	202.308	63.000	45.000	203.311

NOTA: informar a capacidade de carga, quantidade de pernas, comprimento e o terminal desejado.

